



PINTURA VINIL-ACRÍLICA OLYMPUS 300

GENERALIDADES

OLYMPUS 300 es una pintura vinil-acrítica de fácil aplicación, buen rendimiento, de alto desempeño, excelente poder cubriente, gran resistencia a los rayos UV y al intemperismo, en acabado SEMIMATE; fabricada con materias primas de la más alta calidad.

USOS

Recomendable para su aplicación en interiores y exteriores de casas habitación y edificaciones en general. Se aplica en plafones y muros, fachadas, etc. Sobre superficies de yeso previamente sellados, tabique y mampostería.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 Lts. y tambor de 190 Lts.

PREPARACIÓN

Agitar la pintura con una pala o espátula hasta que esté completamente homogénea. Diluir con agua limpia hasta un 10% máximo. Filtrar la pintura si es necesario para eliminar grumos o natas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo y grasa. En caso de que la superficie tenga pintura envejecida, deberán retirarse escamas de pintura, cepillar con cepillo de alambre, retirar el polvo, sellar y pintar. En superficies nuevas, estas tendrán que haber curado por lo menos 30 días antes de ser pintadas. Después sellar y pintar.

RENDIMIENTO

De 7-9 metros cuadrados por litro, dependiendo de la porosidad de la superficie y del método de aplicación.

APLICACIÓN

Se aplica con brocha, cepillo, rodillo o equipo airless.



PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDAD	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Viscosidad a 25 °C	Stormer	100-115 KU
Densidad a 25 °C	Picnómetro	1.4-1.45 gr/cc
% Sólidos Peso	a 100 grados 60min	53-54
% Sólidos volumen		34-35
Finura	Hegman	4-5
Adherencia	Panel asbesto cemento	100%
Lavabilidad	Loneta plástica 72 Hrs	Hasta 4000 ciclos
Poder cubriente	En vidrio a 4 mils	Bueno
Aspecto		Semimate